

Modell VCC 50 SK

Baujahr 2024



Technische Daten und Ausstattung

Nr. 265 – VCC 50 SK	
CNC-Steuerung	Heidenhain TNC 640
Verfahrwege X/Y/Z	1760 / 750 / 850 [mm]
Eilganggeschwindigkeit X/Y/Z	40 / 40 / 30 [m/min]
Aufspannfläche ca.	2400 x 900 mm
Rundtisch	Vorgerüstet für AXA Rundtisch RTA 4
Schwenkkopf	Stufenlos positionierend +/- 100° / Gr. B
Spindeldrehzahlreihe	bis max. 9.000 [1/min]
Spindelleistung	max. 56 [kW] (40% ED)
Spindelmoment	max. 356 [Nm] (40% ED)
Werkzeugaufnahme	SK 50, DIN ISO7388-1
Werkzeugwechsler	30-fach Tellerwechsler
Außenkühlung	Kühlmittelring mit 8 verstellbaren Düsen
Innenkühlung	vorgerüstet bis 30 bar
Späneförderer	Vorgerüstet
Verkleidung	Arbeitsraumkapselung
Farbe	lichtgrau/schiefergrau, RAL 7035/7015
Weitere Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Rückkühlanlage für die zentrale Abkühlung von Spindelmotor und Schaltschrank • 1 Stück Handspülpistole • 2 Stück Arbeitsraumleuchten

Änderungen vorbehalten

Für weitere Auskünfte oder Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung:
Herr J. Roters
Tel. +49 2555 87-80 / verkauf@axa-maschinenbau.de