

Model VCC 50 SK

Rok výroby 2024



Technická data a vybavení

Nr. 265 – VCC 50 SK	
Řídicí systém	Heidenhain TNC 640
Pojezdy X/Y/Z	1760 / 750 / 850 [mm]
Rychlost posuvu X/Y/Z	40 / 40 / 30 [m/min]
Upínací plocha ca.	2400 x 900 mm
Otočný stůl	4. osa – příprava pro AXA RTA 4
Naklápěcí vřeteno	Plynule nastavitelná
Otáčky vřetena	max. 9.000 [rpm]
Výkon vřetena	max. 56 [kW] (40% ED)
Kroutící moment	max. 356 [Nm] (40% ED)
Upínání nástrojů	SK 50, DIN ISO7388-1
Zásobník nástrojů	30 pozic, talířový zásobník
Vnější chlazení	Kroužek s 8 nastavitelnými tryskami
Vnitřní chlazení	Připraveno do 30 bar
Dopravník třísek	Připraveno
Kabina	Zakrytování pracovního prostoru
Barva	Světle šedá / břidlicově šedá, RAL 7035/7015
Další vybavení	<ul style="list-style-type: none"> • Systém zpětného chlazení pro centrální chlazení motoru vřetena a rozvaděče • 1 ks oplachovací pistole • 2 ks svítidel v pracovním prostoru

(Změny vyhrazeny)

Pro další informace nebo dotazy můžete kontaktovat:

p. Kamil Straka
 Tel. +420 725 572 064
 kstraka@axacnc.cz