

## Modell VSC 3-2600 XTS



### Technische Daten und Ausstattung

<b>Nr. 274 – VSC 3-2600 XTS</b>	<b>VERKAUF ÜBER DIE FA. GRECO IN SPANIEN *</b>
CNC-Steuerung	Heidenhain TNC 640
Verfahrwege X/Y/Z	2600 / 1100 / 950 [mm]
Eilganggeschwindigkeit X/Y/Z	40 / 40 / 30 [m/min]
Aufspannfläche ca.	3100 x 1100 [mm]
Spindeldrehzahlreihe	30 – 14.000 [1/min]
Spindelleistung	max. 40 kW (40% ED)
Spindelmoment	191 Nm (40% ED)
Werkzeugaufnahme	HSK A63
Werkzeugwechsler	XTS - 72 Plätze: 1. Kette 48 Plätze + 2. Kette 24 Plätze (opt. 48)
Außenkühlung	Kühlmittelring mit 6 verstellbaren Düsen
Innenkühlung	40 bar, inkl. Bandfilteranlage mit externem Behälter 1300 l 3-Kammer Aufsatzbox mit 3 Siebkörben; Filterung: 50 µm
Späneförderer	Ja, Auswurfseite/-höhe: rechts/1200 mm, inkl. rotierender Bürste, 2 Flanschstellen und gelochtem Scharnierband
Verkleidung	Arbeitsraumkapselung
Farbe	lichtgrau/schiefergrau, RAL 7035/7015
Weitere Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückkühlanlage für die zentrale Abkühlung von Spindelmotor und Schaltschrank</li> <li>• Sperrluft auf Messsystem X/Y/Z</li> <li>• Spänespülung im Arbeitsraum</li> <li>• Messtaster Blum – TC 60</li> <li>• Kollisionsüberwachung Marposs Brankamp CMS</li> <li>• Elektr. Handrad HR 510</li> <li>• Erhöhter Pumpendruck bis zu 7,5 bar</li> <li>• Dreifarbiges Signalsäule</li> <li>• Fernwartungspaket</li> <li>• 2 Stück Handspülpistole</li> </ul>

Änderungen vorbehalten

**\* Maschine hat beim Transport einen Schaden erlitten, der von der Firma Greco fachmännisch behoben wurde. AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH tritt in diesem Fall ausschließlich als Vermittler auf.**

Für weitere Auskünfte oder Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung:  
 Herr J. Roters - Tel. +49 2555 87-80 - verkauf@axa-maschinenbau.de  
 Herr A. Epelde - Tel. +34 94 499 77 55 - aitor.epelde@maquinariagrecos.com